# 32寸自助查询机

**KF-3200**

32寸屏幕，10点电容触控
内部大空间，可隐藏走线及收纳工具
支持以太网和WIFI

## 产品特点

## 全钣金结构 可靠耐用

设计简洁，35°的屏幕倾斜视角配合合适的支架高度，充分考虑了人体工程学，为用户提供最舒适的观看和操作体验。触摸屏、支架、底座三部分组合式安装，全部由工业重型钢打造而成，赋予了整台机器强悍的安全性和耐用性。

## 多重安全设计 商用无忧

电源开关及接线插口处设有理线罩，有效保护了机器在公共场所或无人值守的商业场合应用时，接线及开关不被人为破坏拔插。理线罩可通过螺丝拆卸，方便维护。屏幕通过分度销固定在支架上，用钥匙打开后仓门，拉下分度销后才能取下屏幕。分度销的细节设计，避免屏幕被随意取下或盗走。

## 内部大空间 走线收纳两不误

支架内部有隐藏空间，并设有水平隔板，仓门带锁。除了可用于内部走线，保护线缆，亦可用作小型储物空间，可收纳排插、适配器、小型工具等，方便日常维护。

## 走线示意

## 应用场景

## 产品规格

| | | | |
|---|---|---|---|
| **系统** | | | |
| 操作系统 | WIN 10 (未激活) | Android 11 | |
| CPU | Intel Celeron J6412四核2.0G | 瑞芯微RK3568 Cortex-A55四核，2.0 GHz | |
| 系统内存 | 4G/8G | 2G/4G | |
| 硬盘 | 128G/256G(SSD) | 16G/32G | |
| **接口** | | | |
| 喇叭 | 5W*2 | 5W*2 | |
| 接口 | USB*4/RJ45*1 | USB*2/RJ45*1 | |
| 网络 | 以太网/WIFI | 以太网/WIFI | |
| **触摸屏** | | | |
| 触摸类型 | 投射式电容触摸屏(10点触控) | 响应时间 | 10ms |
| **显示** | | | |
| 类型 | TFT-LCD | 对比度 | 1200:1 |
| 屏幕尺寸 | 32" | 响应时间 | 8ms |
| 分辨率 | 1920x1080 | 可视角度 | H178° V178° |
| 比例 | 16:9 | 屏幕色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 400cd/m² | 刷新频率 | 60Hz |
| 使用寿命 | 30000小时 | | |
| **电源** | | | |
| 电压 | 100-240VAC，50/60HZ | 功率 | <60W |
| **整体** | | | |
| 材料 | SPCC | 表面处理 | 烤漆 |
| 尺寸 (mm) | 694×402×1053（支架）<br>758×431×1217(带32" 屏幕) | 净重 | 34.61kg（支架）<br>44.9kg（带32"屏幕) |
| 包装 (mm) | 1135×330×410 (支架) / 800×210×600 (仅32寸屏幕) | | |
| 毛重 | 38kg（支架）/ 18.5kg（仅32寸屏幕) | | |
| **应用环境** | | | |
| 工作温度 | 0~40°C | 存储温度 | -20~60°C |
| 工作湿度 | 20%~80% | 存储湿度 | 10%~90% |
| 应用场景 | 室内 | | |

厦门美肯科技有限公司
www.maken.com.cn