双屏直板式点餐机

KH-2720 / KH-3220

1080P高清触屏显示屏
10点电容触控
可选:27寸屏幕,32寸屏幕

产品特点

KH-2720（27寸屏幕）

KH-3220（32寸屏幕）

前后双屏 双倍效率

此款点餐机采用全新金属机构，直板简约造型，计算节省，稳固安全且占用空间小。
前后双屏，大幅提升空间利用率及运营效率，尤其适合快餐店、奶茶店、小吃店、咋鸡店等子主寸金的餐饮场景。

超广角全高清 10点灵敏触控

屏幕采用品牌屏幕1080P全高清商用显示屏，178度超广角，画质细腻，视觉宽心。
工控主板，支持全天候7x24小时运转，稳定高耐用。
10点电容触摸，即时响应，敏捷精准多种手势，无论点触或滑屏都流畅自如，体验上佳。

侧开门内部模组化

屏幕面板采用侧开门设计，方便日常维护及更换打印纸。
内部每个电子模组都采用独立封闭式设计，保护核心部件不受干扰或破坏，同时，也方便检修和更新换代。

双侧扬声器 多媒体播放

智能支持多种播放模式

隐藏式走线

两种隐藏式走线方式可选。
方式一，在展桌中或展地地砖的凹槽，提前预留的孔洞覆盖地板，电源线直接连接地插，无一电线外露；
方式二，贴无地插，电源线先从产品内部布线，再从机器侧面底部的出线盖板伸出，减少外露电线范围，让视觉环境更整洁。

应用场景

产品规格

32寸

27寸

产品名称		32寸自助点餐机	27寸自助点餐机
主机	操作系统	WIN 10 (未激活)	Android 11	WIN 10 (未激活)	Android 11
	CPU	英特尔 Intel Core Jasper Lake 四核 2.0GHz	瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 四核 2.0GHz	英特尔 Intel Core Jasper Lake 四核 2.0GHz	瑞芯微 RK3568 Cortex-A55 四核 2.0GHz
	系统内存	4G/8G	4G	4G/8G	4G
	硬盘	128G/256G/SSD	32G	128G/256G/SSD	32G
	喇叭	5W*2	5W*2	5W*2	5W*2
	接口	USB*4/LAN*1	USB*2/LAN*1	USB*4/LAN*1	USB*2/LAN*1
	网络	以太网/WiFi	以太网/WiFi	以太网/WiFi	以太网/WiFi
触摸层	触摸类型	投射式电容触摸屏（10点触控）		投射式电容触摸屏（10点触控）	
	响应时间	10ms		10ms	
显示	类型	55寸LCD		55寸LCD	
	对比度	1200:1		3000:1	
	亮度	400cd/m²		300cd/m²	
	响应时间	8ms		12ms	
	分辨率	1920×1080		1920×1080	
	可视角度	H178° V178°		H178° V178°	
	比例	16:9		16:9	
	色彩	16.7M		16.7M	
	刷新频率	60Hz		60Hz	
	使用寿命	30000 小时		30000 小时	
感应	识别类	热敏打印机，带切刀，机芯40*30mm		热敏打印机，带切刀，机芯40*30mm	
	扫描器	2D, 影像式		2D, 影像式	
	摄像头	200万像素，定焦，1920*1080@30fps		200万像素，定焦，1920*1080@30fps	
	刷卡器	客户定制		客户定制	
电源	电压	100-240VAC, 50/60HZ		100-240VAC, 50/60HZ	
	功率	<250W		<220W	
整机	材料	SPCC		SPCC	
	表面处理	喷漆		喷漆	
	颜色	黑色（可定制）		黑色（可定制）	
	尺寸(mm)	1947.5×550×600		550×600×1834	
	包装(mm)	2100×680×505		1985×655×505	
	净重	117kg		108kg	
	毛重	137kg		150kg	
应用环境	应用场景	室内		室内	
	工作温度	0-40℃		0-40℃	
	存储温度	-20-60℃		-20-60℃	
	工作湿度	20%-80%		20%-80%	
	存储湿度	10%-90%		10%-90%	